

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vi-2200-rle-rack-2200va-p-204292.html>

## Zasilacz UPS POWER WALKER VI 2200 RLE (Rack; 2200VA)



Cena brutto	<b>1 365,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 110,56 zł</b>
Numer katalogowy	<b>ZSIPWAUPS0082</b>
Kod producenta	<b>VI 2200 RLE</b>
Kod EAN	<b>4260074981186</b>
Ilość gniazd sieciowych	<b>4 x gniazdo sieciowe</b>
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	<b>230 V</b>
Wtyczka	<b>C14 panel</b>
Częstotliwość danych wejściowych	<b>45/55 Hz</b>
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	<b>230 V</b>
Liczba gniazd	<b>4 gniazda</b>
Liczba baterii	<b>2</b>
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	<b>165 V</b>
Poziom hałasu	<b>50 dB</b>
Funkcje ochrony zasilania	<b>Przeładowanie</b>
Pojemność baterii	<b>9 Ah</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85078000</b>
Szerokość	<b>438 mm</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 90%</b>
Wysokość	<b>88 mm</b>
Głębokość	<b>430 mm</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Wysokość produktu	<b>88 mm</b>
Szerokość produktu	<b>438 mm</b>
Głębokość produktu	<b>430 mm</b>
Waga produktu	<b>16,7 kg</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Wysokość w szafie przemysłowej	<b>2U</b>
Topologia	<b>Line Interactive</b>
Średni czas podtrzymania	<b>11.5 min</b>

Moc skuteczna	<b>1320 W</b>
Kształt przebiegu sinus	<b>Pełna sinusoida</b>
Czas przełączenia	<b>4ms</b>
Sygnalizacja pracy	<b>Wyświetlacz LCD</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Napięcie baterii	<b>12 V</b>
Dopuszczalna wilgotność powietrza	<b>0-90 %</b>
Zabezpieczenia	<b>Ochrona przeciwprzepięciowa</b>
Rodzaj obudowy	<b>Rack</b>
Napięcie zasilania / zasilacza	<b>Brak danych</b>
Liczba obsługiwanych baterii	<b>2</b>
Typ akumulatora/baterii	<b>Żelowy</b>
Czas ładowania baterii (90%)	<b>4 h</b>
Kolor główny	<b>Czarny</b>
Współczynnik mocy wyjściowej	<b>0,6</b>
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	<b>7,1 min</b>
Interfejsy	<b>USB 2.0</b>
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	<b>1,1 min</b>
Kod producenta	<b>VI 2200 RLE</b>
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	<b>290 V</b>
Port RS-232	<b>1</b>
Częstotliwość wejściowa	<b>45/55 Hz</b>
Moc rzeczywista	<b>1320 W</b>
Typy wyjść AC	<b>C13 panel</b>
Temperatura pracy	<b>0-40 °C</b>
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	<b>2,2 kVA</b>
Topologia UPS	<b>Technologia line-interactive</b>
Moc pozorna	<b>2200 VA</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M