

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vi-2200-rle-rack-2200va-p-204292.html>

Zasilacz UPS POWER WALKER VI 2200 RLE (Rack; 2200VA)



Cena brutto	1 288,99 zł
Cena netto	1 047,96 zł
Numer katalogowy	ZSIPWAUPS0082
Kod producenta	VI 2200 RLE
Kod EAN	4260074981186
Poziom hałasu	50 dB
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	165 V
Pojemność baterii	9 Ah
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	290 V
Szerokość	438 mm
Moc rzeczywista	1320 W
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Wysokość	88 mm
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	2,2 kVA
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Głębokość	430 mm
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Wysokość produktu	88 mm
Częstotliwość danych wejściowych	45/55 Hz
Szerokość produktu	438 mm
Liczba baterii	2
Głębokość produktu	430 mm
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie
Waga produktu	16,7 kg
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Kolor produktu	Czarny
Wysokość w szafie przemysłowej	2U
Topologia	Line Interactive
Średni czas podtrzymania	11.5 min
Moc skuteczna	1320 W

Kształt przebiegu sinus	Pełna sinusoida
Czas przełączenia	4ms
Sygnalizacja pracy	Wyświetlacz LCD
Port USB	Tak
Napięcie baterii	12 V
Dopuszczalna wilgotność powietrza	0-90 %
Zabezpieczenia	Ochrona przeciwprzepięciowa
Rodzaj obudowy	Rack
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.
Napięcie zasilania / zasilacza	Brak danych
Liczba obsługiwanych baterii	2
Typ akumulatora/baterii	Żelowy
Czas ładowania baterii (90%)	4 h
Kolor główny	Czarny
Współczynnik mocy wyjściowej	0,6
Interfejsy	USB 2.0
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	7,1 min
Kod producenta	VI 2200 RLE
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	1,1 min
Port RS-232	1
Częstotliwość wejściowa	45/55 Hz
Typy wyjść AC	C13 panel
Temperatura pracy	0-40 °C
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Moc pozorna	2200 VA
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	230 V
Wtyczka	C14 panel
Liczba gniazd	4 gniazda
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	230 V

Opis produktu

- Gwarancja: G024M

PS

PS COMPUTER Sp. z o.o.
