

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vi-2200-shl-fr-2200va-p-204027.html>



Zasilacz UPS POWER WALKER VI 2200 SHL FR (2200VA)

Cena brutto	751,99 zł
Cena netto	611,37 zł
Numer katalogowy	ZASPWAUPS0030
Kod producenta	VI 2200 SHL FR
Kod EAN	4260074976540
Szerokość opakowania	230 mm
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	170 V
Głębokość opakowania	452 mm
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	180 V
Kolor produktu	Czarny
Moc rzeczywista	1200 W
Topologia	Line Interactive
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	2,2 kVA
Średni czas podtrzymania	3 min
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Moc skuteczna	1200 W
Częstotliwość danych wejściowych	50 Hz
Kształt przebiegu sinus	Modyfikowana sinusoida
Liczba baterii	2
Czas przełączenia	8ms
Rozmiar układu	Wieża
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu,Przeładowanie
Sygnalizacja pracy	Wyświetlacz LCD
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Układ	Tower
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Napięcie baterii	12 V
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Dopuszczalna wilgotność powietrza	0-90 %
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C

Zabezpieczenia	Przebiegiowe
Rodzaj obudowy	Brak danych
Wysokość produktu	195 mm
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Szerokość produktu	139 mm
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Typ akumulatora/baterii	12V/9Ah
Kolor główny	Czarny
Liczba portów USB 2.0	1
Kod producenta	VI 2200 SHL FR
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Czas ładowania	6 h
Temperatura pracy	0-40 °C
Moc pozorna	2200 VA
Ostrzeżenia	Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Liczba gniazd	6 gniazd
Liczba obsługiwanych baterii	2
Porty modemu rj-11	1
Pojemność baterii	9 Ah
Funkcje ochrony przed przepięciami	Sieć
Szerokość	139 mm
Typy wyjść AC	IEC 320 C13,Typu E
Głębokość produktu	365 mm
Wysokość	195 mm
Diody LED	Tak
Głębokość	365 mm
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Wysokość opakowania	292 mm
Przebieg falowy	Sinus
Waga wraz z opakowaniem	11,1 kg
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	230 V
Waga produktu	10,4 kg
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	230 V

Opis produktu

- Gwarancja: G024M