Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:56

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vi-2200-shl-fr-2200va-p-204027.html



Zasilacz UPS POWER WALKER VI 2200 SHL FR (2200VA)

Cena brutto	**767,99 zł**
Cena netto	**624,38 zł**
Numer katalogowy	**ZASPWAUPS0030**
Kod producenta	**VI 2200 SHL FR**
Kod EAN	**4260074976540**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Przebieg falowy	**Sinus**
Typ akumulatora/baterii	**12V/9Ah**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**230 V**
Kolor główny	**Czarny**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**230 V**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**170 V**
Kod producenta	**VI 2200 SHL FR**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**180 V**
Moc rzeczywista	**1200 W**
Częstotliwość wejściowa	**50 Hz**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**2,2 kVA**
Czas ładowania	**6 h**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Częstotliwość danych wejściowych	**50 Hz**
Moc pozorna	**2200 VA**
Liczba gniazd	**6 gniazd**
Liczba baterii	**2**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Rozmiar układu	**Wieża**

Szerokość	**139 mm**
Funkcje ochrony zasilania	**Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu,Przeładowanie**
Głębokość produktu	**365 mm**
Wysokość	**195 mm**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Diody LED	**Tak**
Głębokość	**365 mm**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wysokość opakowania	**292 mm**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Waga wraz z opakowaniem	**11,1 kg**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Waga produktu	**10,4 kg**
Wysokość produktu	**195 mm**
Szerokość opakowania	**230 mm**
Szerokość produktu	**139 mm**
Głębokość opakowania	**452 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Topologia	**Line Interactive**
Średni czas podtrzymania	**3 min**
Moc skuteczna	**1200 W**
Kształt przebiegu sinus	**Modyfikowana sinusoida**
Czas przełączenia	**8ms**
Sygnalizacja pracy	**Wyświetlacz LCD**
Układ	**Tower**
Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**
Napięcie baterii	**12 V**
Liczba obsługiwanych baterii	**2**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**0-90 %**
Porty modemu rj-11	**1**
Zabezpieczenia	**Przepięciowe**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Sieć**
Rodzaj obudowy	**Brak danych**

Typy wyjść AC	**IEC 320 C13,Typu E**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M