

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vi-2200-stl-fr-2200va-p-204283.html>

Zasilacz UPS POWER WALKER VI 2200 STL FR (2200VA)

Cena brutto	661,99 zł
Cena netto	538,20 zł
Numer katalogowy	ZSIPWAUPS0055
Kod producenta	VI 2200 STL FR
Kod EAN	4260074980783
Typ wyświetlacza	LCD
Sygnalizacja pracy	Wyświetlacz LCD
Port USB	Tak
Układ	Tower
Wydajność	95,7%
Napięcie baterii	12 V
Dopuszczalna wilgotność powietrza	0-90 %
Rodzaj obudowy	Inny
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Kolor główny	Czarny
Ostrzeżenia	Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.
Interfejsy	USB 2.0
Liczba obsługiwanych baterii	2
Liczba portów USB 2.0	1
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	3,9 min
Kod producenta	VI 2200 STL FR
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	0,25 min
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Czas ładowania	8 h

Wartość nominalna napięcia wyjściowego	230 V
Temperatura pracy	0-40 °C
Typy wyjść AC	Typu E
Moc pozorna	2200 VA
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Liczba gniazd	4 gniazda
Przebieg falowy	Sinus
Pojemność baterii	9 Ah
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	162 V
Szerokość	148 mm
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	290 V
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Wysokość	178 mm
Moc rzeczywista	1320 W
Typ ekranu	LCD
Głębokość	298 mm
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	2,2 kVA
Rozmiar układu	Wieża,LCD
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Diody LED	Tak
Liczba baterii	2
Kolor produktu	Czarny
Topologia	Line Interactive VI
Średni czas podtrzymania	2 min
Moc skuteczna	1320 W
Kształt przebiegu sinus	Modyfikowana sinusoida
Czas przełączenia	2ms, 4ms

Opis produktu

- Gwarancja: G024M