Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vi-3000-rle-rack-3000va-p-204293.html



Zasilacz UPS POWER WALKER VI 3000 RLE (Rack; 3000VA)

Cena brutto	**1 796,99 zł**
Cena netto	**1 460,97 zł**
Numer katalogowy	**ZSIPWAUPS0083**
Kod producenta	**VI 3000 RLE**
Kod EAN	**4260074981193**
Port USB	**Tak**
Napięcie baterii	**12 V**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**0-90 %**
Zabezpieczenia	**Ochrona przeciwprzepięciowa**
Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**
Rodzaj obudowy	**Rack**
Liczba obsługiwanych baterii	**4**
Napięcie zasilania / zasilacza	**Brak danych**
Czas ładowania baterii (90%)	**4 h**
Typ akumulatora/baterii	**Żelowy**
Współczynnik mocy wyjściowej	**0,6**
Kolor główny	**Czarny**
Interfejsy	**RS232, USB 2.0**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**7,4 min**
Kod producenta	**VI 3000 RLE**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**1,3 min**
Częstotliwość wejściowa	**50 Hz**
Port RS-232	**1**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**

Moc pozorna	**3000 VA**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**230 V**
Wtyczka	**C20 panel**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**230 V**
Liczba gniazd	**8 gniazd**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**165 V**
Zawartość zestawu	**Instrukcja obsługi, Kabel USB, Kabel zasilający, Przewód RS-232, Zasilacz awaryjny**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**290 V**
Poziom hałasu	**50 dB**
Moc rzeczywista	**1800 W**
Pojemność baterii	**7,2 Ah**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**3000 kVA**
Szerokość	**438 mm**
Ilość gniazd sieciowych	**8 x gniazdo sieciowe**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Wysokość	**88 mm**
Częstotliwość danych wejściowych	**50 Hz**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Głębokość	**430 mm**
Liczba baterii	**4**
Wysokość produktu	**88 mm**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie**
Szerokość produktu	**438 mm**
Głębokość produktu	**430 mm**
Waga produktu	**21,8 kg**
Wysokość w szafie przemysłowej	**2U**
Topologia	**Line Interactive**
Średni czas podtrzymania	**7.5 min**
Moc skuteczna	**1800 W**
Kształt przebiegu sinus	**Pełna sinusoida**
Czas przełączenia	**4ms**
Sygnalizacja pracy	**Wyświetlacz LCD**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M