

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vi-3000-rt-lcd-rack-3000va-p-253414.html>



Zasilacz UPS POWER WALKER VI 3000 RT LCD (Rack; 3000VA)

Cena brutto	2 913,99 zł
Cena netto	2 369,10 zł
Numer katalogowy	ZASPWAUPS0004
Kod producenta	VI 3000 RT LCD
Kod EAN	4260074974171
Liczba gniazd	9 gniazd
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	154 V
Poziom hałasu	45 dB
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	288 V
Szerokość	438 mm
Moc rzeczywista	2700 W
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Wysokość	86 mm
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	3 kVA
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Głębokość	608 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Ilość gniazd sieciowych	9 x gniazdo sieciowe
Wysokość produktu	86,5 mm
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Szerokość produktu	438 mm
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Głębokość produktu	608 mm
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Przeładowanie
Diody LED	Tak
Kolor produktu	Czarny
Wysokość w szafie przemysłowej	2U
Topologia	Line Interactive VI

Średni czas podtrzymania	7 min
Moc skuteczna	2700 W
Kształt przebiegu sinus	Pełna sinusoida
Czas przełączenia	10ms, 2ms
Sygnalizacja pracy	Wyświetlacz LCD
Układ	Rack
Dopuszczalna wilgotność powietrza	0-90 %
Rodzaj baterii	12V / 9Ah
Rodzaj obudowy	Rack
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Typ akumulatora/baterii	Żelowy
Kolor główny	Czarny
Typ obsługiwanych baterii	12V / 9Ah
Interfejsy	COM (RS-232), USB 2.0
Ilość komór baterii	6
Liczba portów USB 2.0	1
Ochrona przed przeciążeniem	Tak
Kod producenta	VI 3000 RT LCD
Porty modemu rj-11	2
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Port RS-232	1
Czas ładowania	4 h
Wartość znamionowa udaru energii	430 J
Temperatura pracy	0-40 °C
Typy wyjść AC	IEC 309 516C6
Moc pozorna	3000 VA
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V

Opis produktu

- Gwarancja: G024M