Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:56

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vi-500-r1u-rack-500va-p-204284.html

Zasilacz UPS POWER WALKER VI 500 R1U (Rack; 500VA)



Cena brutto	**753,99 zł**
Cena netto	**613,00 zł**
Numer katalogowy	**ZSIPWAUPS0059**
Kod producenta	**VI 500 R1U**
Kod EAN	**4260074980387**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Sygnalizacja pracy	**Wyświetlacz LCD**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Port USB	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Układ	**Rack**
Wysokość produktu	**44 mm**
Napięcie baterii	**6 V**
Szerokość produktu	**433 mm**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**0-90 %**
Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**
Zabezpieczenia	**Przepięciowe**
Liczba obsługiwanych baterii	**2**
Rodzaj obudowy	**Rack**
Złącze Emergency Power Off (EPO)	**Tak**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Współczynnik mocy wyjściowej	**0,6**
Typ akumulatora/baterii	**Żelowy**
Kolor główny	**Czarny**
Regulacja napięcia wyjściowego	**10%**
Interfejsy	**USB 2.0**

Regulacja częstotliwości wyjściowej	**0.5 Hz**
Kod producenta	**VI 500 R1U**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**10,3 min**
Częstotliwość wejściowa	**45/55 Hz**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**0,8 min**
Czas ładowania	**8 h**
Port RS-232	**1**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Moc pozorna	**500 VA**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Liczba gniazd	**4 gniazda**
Przebieg falowy	**Sinus**
Pojemność baterii	**7 Ah**
Pojemność stelaża	**1U**
Głębokość produktu	**216 mm**
Szerokość	**433 mm**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**230 V**
Wysokość opakowania	**150 mm**
Głębokość	**216 mm**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**230 V**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**165 V**
Waga produktu	**7,6 kg**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**290 V**
Szerokość opakowania	**537 mm**
Moc rzeczywista	**300 W**
Przewody	**Kabel USB**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,5 kVA**
Głębokość opakowania	**317 mm**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Kolor produktu	**Czarny**
Częstotliwość danych wejściowych	**45/55 Hz**
Wysokość w szafie przemysłowej	**1U**
Topologia	**Line Interactive**

Liczba baterii	**2**
Średni czas podtrzymania	**10 min**
Typ ekranu	**LCD**
Moc skuteczna	**300 W**
Rozmiar układu	**Rack**
Kształt przebiegu sinus	**Pełna sinusoida**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie**
Czas przełączenia	**4ms**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M