Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vi-600-stl-fr-600va-p-204279.html



# Zasilacz UPS POWER WALKER VI 600 STL FR (600VA)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **264,99 zł** |
| Cena netto | **215,44 zł** |
| Numer katalogowy | **ZSIPWAUPS0051** |
| Kod producenta | **VI 600 STL FR** |
| Kod EAN | **4260074980738** |
| Typ akumulatora/baterii | **Żelowy** |
| Ostrzeżenia | **Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.** |
| Kolor główny | **Czarny** |
| Liczba obsługiwanych baterii | **1** |
| Interfejsy | **RJ-45 (Ethernet LAN), USB (Typ mini B)** |
| Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia | **5 min** |
| Liczba portów USB 2.0 | **1** |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | **Tak** |
| Kod producenta | **VI 600 STL FR** |
| Wartość nominalna napięcia wyjściowego | **230 V** |
| Rodzaj chłodzenia | **Pasywne** |
| Typy wyjść AC | **Typu E** |
| Topologia UPS | **Technologia line-interactive** |
| Częstotliwość wejściowa | **50/60 Hz** |
| Przebieg falowy | **Sinus** |
| Czas ładowania | **8 h** |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | **162 V** |
| Temperatura pracy | **0-40 °C** |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | **290 V** |
| Moc pozorna | **600 VA** |

| | |
|---|---|
| Liczba gniazd | **2 gniazda** |
| Moc rzeczywista | **360 W** |
| Pojemność baterii | **7 Ah** |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | **0,6 kVA** |
| Szerokość | **96 mm** |
| Ilość gniazd sieciowych | **2 x gniazdo sieciowe** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **85078000** |
| Wysokość | **138 mm** |
| Frekwencja wyjściowa | **50/60 Hz** |
| Diody LED | **Tak** |
| Głębokość | **286 mm** |
| Częstotliwość danych wejściowych | **50/60 Hz** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Liczba baterii | **1** |
| Topologia | **Line Interactive VI** |
| Czas odpowiedzi (typowy) | **4 ms** |
| Średni czas podtrzymania | **5 min** |
| Typ ekranu | **LCD** |
| Moc skuteczna | **360 W** |
| Rozmiar układu | **Wieża,LCD** |
| Kształt przebiegu sinus | **Modyfikowana sinusoida** |
| Czas przełączenia | **2ms, 6ms** |
| Typ wyświetlacza | **LCD** |
| Sygnalizacja pracy | **Wyświetlacz LCD** |
| Port USB | **Tak** |
| Układ | **Tower** |
| Wydajność | **95,3%** |
| Napięcie baterii | **12 V** |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | **0-90 %** |
| Rodzaj obudowy | **Brak danych** |
| Rodzaj zasilania | **Sieciowe** |
| Rodzaj wtyczki sieciowej | **Typ E** |
| Napięcie zasilania / zasilacza | **230 V** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M