Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 09:02

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vi-600-stl-fr-600va-p-204279.html



Zasilacz UPS POWER WALKER VI 600 STL FR (600VA)

Cena brutto	**264,99 zł**
Cena netto	**215,44 zł**
Numer katalogowy	**ZSIPWAUPS0051**
Kod producenta	**VI 600 STL FR**
Kod EAN	**4260074980738**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**
Kod producenta	**VI 600 STL FR**
Typy wyjść AC	**Typu E**
Rodzaj chłodzenia	**Pasywne**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Przebieg falowy	**Sinus**
Czas ładowania	**8 h**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**162 V**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**290 V**
Moc pozorna	**600 VA**
Moc rzeczywista	**360 W**
Liczba gniazd	**2 gniazda**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,6 kVA**
Pojemność baterii	**7 Ah**
Ilość gniazd sieciowych	**2 x gniazdo sieciowe**
Szerokość	**96 mm**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Wysokość	**138 mm**
Diody LED	**Tak**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Głębokość	**286 mm**
Kolor produktu	**Czarny**

Liczba baterii	**1**
Topologia	**Line Interactive VI**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Typ ekranu	**LCD**
Średni czas podtrzymania	**5 min**
Moc skuteczna	**360 W**
Rozmiar układu	**Wieża,LCD**
Kształt przebiegu sinus	**Modyfikowana sinusoida**
Czas przełączenia	**2ms, 6ms**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Sygnalizacja pracy	**Wyświetlacz LCD**
Port USB	**Tak**
Układ	**Tower**
Wydajność	**95,3%**
Napięcie baterii	**12 V**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**0-90 %**
Rodzaj obudowy	**Brak danych**
Rodzaj zasilania	**Sieciowe**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Ostrzeżenia	**Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**
Typ akumulatora/baterii	**Żelowy**
Kolor główny	**Czarny**
Liczba obsługiwanych baterii	**1**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**5 min**
Interfejsy	**RJ-45 (Ethernet LAN), USB (Typ mini B)**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M