

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vi-650-sb-fr-650va-p-204278.html>

Zasilacz UPS POWER WALKER VI 650 SB FR (650VA)

Cena brutto	216,99 zł
Cena netto	176,41 zł
Numer katalogowy	ZSIPWAUPS0049
Kod producenta	VI 650 SB FR
Kod EAN	4260074980646
Średni czas podtrzymania	4 min
Moc skuteczna	360 W
Kształt przebiegu sinus	Modyfikowana sinusoida
Czas przełączenia	4ms
Typ wyświetlacza	LCD
Port USB	Tak
Układ	Tower
Wydajność	95,3%
Napięcie baterii	12 V
Ostrzeżenia	Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Dopuszczalna wilgotność powietrza	0-90 %
Liczba obsługiwanych baterii	1
Rodzaj obudowy	Brak
Współczynnik mocy wyjściowej	0,55
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Regulacja częstotliwości wyjściowej	1 Hz
Kolor główny	Czarny
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	4,5 min
Interfejsy	USB 2.0
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Kod producenta	VI 650 SB FR
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	230 V

Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	230 V
Czas ładowania	8 h
Temperatura pracy	0-40 °C
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	162 V
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	290 V
Pojemność opakowania	3800 cm³
Moc rzeczywista	360 W
Moc pozorna	650 VA
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,65 kVA
Liczba gniazd	2 gniazda
Ilość gniazd sieciowych	2 x gniazdo sieciowe
Pojemność baterii	5 Ah
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Szerokość	84 mm
Wysokość produktu	158 mm
Liczba baterii	1
Wysokość	158 mm
Szerokość produktu	84 mm
Typ ekranu	LCD
Głębokość	252 mm
Głębokość produktu	252 mm
Rozmiar układu	Wieża,LCD
Wysokość opakowania	225 mm
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie
Waga produktu	3,9 kg
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Szerokość opakowania	122 mm
Podręcznik użytkownika	Tak
Głębokość opakowania	286 mm
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Kolor produktu	Czarny
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Topologia	Line Interactive VI

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G024M