

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vi-650-shl-fr-650va-p-204028.html>

Zasilacz UPS POWER WALKER VI 650 SHL FR (650VA)

Cena brutto	299,99 zł
Cena netto	243,89 zł
Numer katalogowy	ZASPWAUPS0031
Kod producenta	VI 650 SHL FR
Kod EAN	4260074976519
Układ	Kompaktowy
Waga kartonu zbiorczego	19,9 kg
Wydajność	95%
Typy wyjść AC	Typu E
Napięcie baterii	12 V
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Dopuszczalna wilgotność powietrza	0-90 %
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	230 V
Zabezpieczenia	Przebiegiowe
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	170 V
Rodzaj obudowy	Brak danych
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	280 V
Moc rzeczywista	360 W
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,65 kVA
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Ilość gniazd sieciowych	2 x gniazdo sieciowe
Typ akumulatora/baterii	12V/7Ah
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Kolor główny	Czarny
Kod producenta	VI 650 SHL FR
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Częstotliwość wyjściowa	50/60 Hz
Liczba baterii	1
Temperatura pracy	0-40 °C

Ilość na palecie	128 szt.
Moc pozorna	650 VA
Typ ekranu	LCD
Liczba gniazd	4 gniazda
Rozmiar układu	Kompaktowy,LCD
Poziom hałasu	45 dB
Podręcznik użytkownika	Tak
Pojemność baterii	7 Ah
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Waga wraz z opakowaniem	4,74 kg
Szerokość	100 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Waga produktu	4,4 kg
Wysokość	143 mm
Wysokość produktu	143 mm
Szerokość opakowania	139 mm
Szerokość produktu	100 mm
Szerokość kartonu zbiorczego	38 cm
Głębokość produktu	290 mm
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	250 mm
Wysokość opakowania	226 mm
Przewody	Kabel USB
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	380 mm
Wysokość kartonu zbiorczego	25 cm
Ilość sztuk kartonu zbiorczego	4 szt.
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	4 szt.
Główna długość kartonu	59,8 cm
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	598 mm
Głębokość opakowania	345 mm
Liczba obsługiwanych baterii	1
Kolor produktu	Czarny
Czas ładowania baterii (90%)	4 h
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	19,9 kg
Średni czas podtrzymania	3 min
Współczynnik mocy wyjściowej	0,55

Moc skuteczna	360 W
Regulacja napięcia wyjściowego	10%
Kształt przebiegu sinus	Modyfikowana sinusoida
Regulacja częstotliwości wyjściowej	1 Hz
Czas przełączenia	8ms
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	6 min
Typ wyświetlacza	LCD
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	0,1 min
Port USB	Tak
Software CD	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M