Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:38

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vi-850-sb-fr-850va-p-204277.html



Zasilacz UPS POWER WALKER VI 850 SB FR (850VA)

Cena brutto	**265,99 zł**
Cena netto	**216,25 zł**
Numer katalogowy	**ZSIPWAUPS0048**
Kod producenta	**VI 850 SB FR**
Kod EAN	**4260074980653**
Układ	**Wieża,LCD**
Wydajność	**96,4%**
Napięcie baterii	**12 V**
Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**0-90 %**
Liczba obsługiwanych baterii	**1**
Rodzaj obudowy	**Brak danych**
Współczynnik mocy wyjściowej	**0,56**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Regulacja częstotliwości wyjściowej	**1 Hz**
Typ akumulatora/baterii	**Żelowy**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**4,5 min**
Kolor główny	**Czarny**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Interfejsy	**USB (Typ mini B)**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**230 V**
Kod producenta	**VI 850 SB FR**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**230 V**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**162 V**

Czas ładowania	**8 h**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**290 V**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Moc rzeczywista	**480 W**
Moc pozorna	**850 VA**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**850 kVA**
Liczba gniazd	**2 gniazda**
Ilość gniazd sieciowych	**2 x gniazdo sieciowe**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Pojemność baterii	**6 Ah**
Liczba baterii	**1**
Szerokość	**84 mm**
Typ ekranu	**LCD,Wieża**
Wysokość produktu	**158 mm**
Wysokość	**158 mm**
Rozmiar układu	**Wieża,LCD**
Szerokość produktu	**84 mm**
Głębokość	**252 mm**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie**
Głębokość produktu	**252 mm**
Wysokość opakowania	**225 mm**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**4,2 kg**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Waga produktu	**4,2 kg**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Szerokość opakowania	**122 mm**
Głębokość opakowania	**286 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Topologia	**Line Interactive VI**
Średni czas podtrzymania	**4 min**
Moc skuteczna	**480 W**
Kształt przebiegu sinus	**Modyfikowana sinusoida**
Czas przełączenia	**2ms, 4ms**
Port USB	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M