

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vi-850-se-fr-850va-p-204030.html>

Zasilacz UPS POWER WALKER VI 850 SE FR (850VA)

Cena brutto	299,99 zł
Cena netto	243,89 zł
Numer katalogowy	ZASPWAUPS0034
Kod producenta	VI 850 SE FR
Kod EAN	4260074975109
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	598 mm
Ostrzeżenia	Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.
Kolor produktu	Czarny
Średni czas podtrzymania	3 min
Czas ładowania baterii (90%)	4 h
Moc skuteczna	480 W
Współczynnik mocy wyjściowej	0,56
Kształt przebiegu sinus	Modyfikowana sinusoida
Regulacja napięcia wyjściowego	10%
Czas przełączenia	8ms
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	6 min
Typ wyświetlacza	LCD
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	0,6 min
Port USB	Tak
Porty modemu rj-11	2
Układ	Kompaktowy
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Wydajność	95%
Płyta ze sterownikami	Tak
Napięcie baterii	12 V
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak

Dopuszczalna wilgotność powietrza	0-90 %
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	230 V
Zabezpieczenia	Przepięciowe
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	170 V
Rodzaj obudowy	Brak danych
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	280 V
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Moc rzeczywista	480 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,85 kVA
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Ilość gniazd sieciowych	2 x gniazdo sieciowe
Typ akumulatora/baterii	12V/9Ah
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Kolor główny	Czarny
Liczba baterii	1
Kod producenta	VI 850 SE FR
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Ilość na palecie	128 szt.
Temperatura pracy	0-40 °C
Typ ekranu	LCD
Moc pozorna	850 VA
Rozmiar układu	Kompaktowy,LCD
Liczba gniazd	4 gniazda
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Pojemność baterii	9 Ah
Podręcznik użytkownika	Tak
Wysokość opakowania	223 mm
Szerokość	100 mm
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Wysokość kartonu zbiorczego	25 cm
Wysokość	143 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Waga produktu	5 kg
Wysokość produktu	143 mm
Szerokość opakowania	140 mm
Szerokość produktu	100 mm

Szerokość kartonu zbiorczego	38 cm
Liczba obsługiwanych baterii	1
Głębokość produktu	290 mm
Przewody	Kabel USB
Produktów na palecie	128 szt.
Diody LED	Tak
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	250 mm
Ilość sztuk kartonu zbiorczego	4 szt.
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	380 mm
Główna długość kartonu	59,8 cm
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	4 szt.
Głębokość opakowania	330 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M