

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vi-850-shl-fr-850va-p-204029.html>

Zasilacz UPS POWER WALKER VI 850 SHL FR (850VA)

Cena brutto	334,99 zł
Cena netto	272,35 zł
Numer katalogowy	ZASPWAUPS0032
Kod producenta	VI 850 SHL FR
Kod EAN	4260074976526
Zabezpieczenia	Przebieciowe
Produktów na palecie	128 szt.
Czas ładowania baterii (90%)	4 h
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	23,1 kg
Współczynnik mocy wyjściowej	0,56
Rodzaj obudowy	Brak danych
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	250 mm
Regulacja napięcia wyjściowego	10%
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	6 min
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	0,6 min
Typ akumulatora/baterii	12V/9Ah
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Kolor główny	Czarny
Porty modemu rj-11	2
Interfejsy	RJ-11, USB 2.0
Waga kartonu zbiorczego	23,1 kg
Kod producenta	VI 850 SHL FR
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Płyta ze sterownikami	Tak
Temperatura pracy	0-40 °C
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak

Moc pozorna	850 VA
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	230 V
Liczba gniazd	2 gniazda
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	162 V
Pojemność baterii	9 Ah
Waga wraz z opakowaniem	5,54 kg
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	290 V
Szerokość	100 mm
Waga produktu	5,2 kg
Moc rzeczywista	480 W
Wysokość	143 mm
Szerokość opakowania	139 mm
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,85 kVA
Szerokość kartonu zbiorczego	38 cm
Ilość gniazd sieciowych	2 x gniazdo sieciowe
Przewody	Kabel USB
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Ilość sztuk kartonu zbiorczego	4 szt.
Liczba baterii	1
Główna długość kartonu	59,8 cm
Ilość na palecie	128 szt.
Głębokość opakowania	345 mm
Typ ekranu	LCD
Kolor produktu	Czarny
Rozmiar układu	Kompaktowy,LCD
Średni czas podtrzymania	3 min
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Moc skuteczna	480 W
Podręcznik użytkownika	Tak
Kształt przebiegu sinus	Modyfikowana sinusoida
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Czas przełączenia	8ms
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Typ wyświetlacza	LCD
Wysokość produktu	143 mm
Port USB	Tak

Szerokość produktu	100 mm
Układ	Kompaktowy
Głębokość produktu	290 mm
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	380 mm
Wydajność	95%
Wysokość opakowania	226 mm
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	4 szt.
Napięcie baterii	12 V
Wysokość kartonu zbiorczego	25 cm
Ostrzeżenia	Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Dopuszczalna wilgotność powietrza	0-90 %
Liczba obsługiwanych baterii	1
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	598 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M