Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:19

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-qoltec-monolith-53951-twr-600va-p-204310.html



Zasilacz UPS Qoltec Monolith 53951 (TWR; 600VA)

Cena brutto	**242,99 zł**
Cena netto	**197,55 zł**
Numer katalogowy	**ZSIQOCUPS0027**
Kod producenta	**53951**
Kod EAN	**5901878539515**
Rodzaj obudowy	**Tower**
Rodzaj zasilania	**Sieciowe**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Typ akumulatora/baterii	**Kwasowo-ołowiowy**
Kolor główny	**Czarny**
Ilość komór baterii	**1**
Interfejsy	**USB 2.0,Sieciowe,230 V,Typ E,Kwasowo-ołowiowy,2ms, 6ms,14 min,Modyfikowana sinusoida,OCP - zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem na linii, OPP - zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe, OTP - zabezpieczenie termiczne, SCP - zabezpieczenie przeciwzwarciow**
Ochrona przed wysoką temperaturą	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Zabezpieczenie przed zwarciem	**Tak**
Kod producenta	**53951**
Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem	**Tak**
Dodatkowe informacje	**Wyświetlacz LCD, Zimny start**
Ochrona przed przeciążeniem	**Tak**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**12 min**
Czas ładowania	**6 h**
Typy wyjść AC	**Typu E,Typu F**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Usterka**

Moc pozorna	**600 VA**
Słyszalny alarm	**Tak**
Liczba gniazd	**3 gniazda**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**220 V**
Zawartość zestawu	**Gwarancja, Instrukcja obsługi, Kabel USB, Kabel zasilający**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**230 V**
Pojemność baterii	**7 Ah**
Waga	**4,20 kg**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**140 V**
Szerokość	**90 mm**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**290 V**
Wysokość w szafie przemysłowej	**Nie dotyczy**
Wysokość	**142 mm**
Moc rzeczywista	**360 W**
Głębokość	**320 mm**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**600 VA**
Topologia	**Line Interactive VI**
Ilość gniazd sieciowych	**2 x gniazdo sieciowe**
Średni czas podtrzymania	**14 min**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Normy i certyfikaty	**CE**
Ilość baterii	**1**
Moc skuteczna	**360 W**
Technologia baterii	**AGM (Absorbed Glass Mat)**
Kształt przebiegu sinus	**Modyfikowana sinusoida**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Czas przełączenia	**2ms, 6ms**
Wysokość produktu	**142 mm**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Szerokość produktu	**90 mm**
Sygnalizacja pracy	**Wyświetlacz LCD**
Głębokość produktu	**320 mm**
Napięcie baterii	**12 V**
Waga produktu	**4,2 kg**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**0-90 %**

Kolor produktu	**Czarny**
Rodzaj baterii	**Akumulator żelowy (AGM)**
Zabezpieczenia	**OCP - zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem na linii, OPP - zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe, OTP - zabezpieczenie termiczne, SCP - zabezpieczenie przeciwzwarciowe, UVP - zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M