

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-qoltec-monolith-53953-twr-1000va-p-204312.html>



Zasilacz UPS Qoltec Monolith 53953 (TWR; 1000VA)

Cena brutto	281,99 zł
Cena netto	229,26 zł
Numer katalogowy	ZSIQOCUPS0029
Kod producenta	53953
Kod EAN	5901878539539
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Zabezpieczenie przed zwarciem	Tak
Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem	Tak
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Ochrona przed przeciążeniem	Tak
Typ akumulatora/baterii	Kwasowo-ołowiowy
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	10 min
Kolor główny	Czarny
Typy wyjść AC	Typu F, IEC 320, Typu E
Interfejsy	USB 2.0, Sieciowe, 230 V, Typ E, Kwasowo-ołowiowy, 2ms, 6ms, 22 min, Modyfikowana sinusoida, OCP - zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem na linii, OPP - zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe, OTP - zabezpieczenie termiczne, SCP - zabezpieczenie przeciwzwarciom
Tryby alarmu dźwiękowego	Usterka
Liczba portów USB 2.0	1
Słyszalny alarm	Tak
Kod producenta	53953
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	220 V
Dodatkowe informacje	Wyświetlacz LCD, Zimny start
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	230 V
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Ilość baterii	2
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	140 V

Czas ładowania	6 h
Technologia baterii	AGM (Absorbed Glass Mat)
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	290 V
Temperatura pracy	0-40 °C
Moc rzeczywista	600 W
Moc pozorna	1000 VA
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1000 kVA
Liczba gniazd	3 gniazda
Wysokość produktu	165 mm
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Zawartość zestawu	Gwarancja, Instrukcja obsługi, Kabel USB, Kabel zasilający
Szerokość produktu	365 mm
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Pojemność baterii	7 Ah
Głębokość produktu	370 mm
Waga	8,00 kg
Waga produktu	8 kg
Szerokość	90 mm
Kolor produktu	Czarny
Wysokość	142 mm
Wysokość w szafie przemysłowej	Nie dotyczy
Głębokość	320 mm
Topologia	Line Interactive VI
Średni czas podtrzymania	22 min
Normy i certyfikaty	CE
Moc skuteczna	600 W
Kształt przebiegu sinus	Modyfikowana sinusoida
Czas przełączenia	2ms, 6ms
Typ wyświetlacza	LCD
Sygnalizacja pracy	Wyświetlacz LCD
Napięcie baterii	12 V
Dopuszczalna wilgotność powietrza	0-90 %
Rodzaj baterii	Akumulator żelowy (AGM)
Zabezpieczenia	OCP - zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem na linii, OPP - zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe, OTP -

**zabezpieczenie termiczne, SCP -
zabezpieczenie
przeciwzwarceniowe, UVP -
zabezpieczenie przed zbyt niskim
napięciem**

Rodzaj obudowy	Tower
Ilość komór baterii	2
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Ochrona przed wysoką temperaturą	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M