Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:46

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-qoltec-monolith-53954-twr-1200va-p-204313.html



Zasilacz UPS Qoltec Monolith 53954 (TWR; 1200VA)

Cena brutto	**286,99 zł**
Cena netto	**233,33 zł**
Numer katalogowy	**ZSIQOCUPS0030**
Kod producenta	**53954**
Kod EAN	**5901878539546**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**0-90 %**
Rodzaj baterii	**Akumulator żelowy (AGM)**
Zabezpieczenia	**OCP - zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem na linii, OPP - zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe, OTP - zabezpieczenie termiczne, SCP - zabezpieczenie przeciwzwarciowe, UVP - zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem**
Rodzaj obudowy	**Tower**
Ilość komór baterii	**2**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E**
Ochrona przed wysoką temperaturą	**Tak**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Zabezpieczenie przed zwarciem	**Tak**
Typ akumulatora/baterii	**Kwasowo-ołowiowy**
Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem	**Tak**
Kolor główny	**Czarny**
Ochrona przed przeciążeniem	**Tak**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**13 min**
Interfejsy	**USB 2.0,230 V,Typ E,Kwasowo-ołowiowy,2ms, 6ms,27 min,Modyfikowana sinusoida,OCP - zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem na linii, OPP - zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe, OTP - zabezpieczenie termiczne, SCP - zabezpieczenie przeciwzwarciowe, UVP -**
Typy wyjść AC	**Typu F,IEC 320,Typu E**

Liczba portów USB 2.0	**1**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Usterka**
Kod producenta	**53954**
Słyszalny alarm	**Tak**
Dodatkowe informacje	**Wyświetlacz LCD, Zimny start**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**220 V**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**230 V**
Czas ładowania	**6 h**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**140 V**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**290 V**
Moc pozorna	**1200 VA**
Moc rzeczywista	**720 W**
Liczba gniazd	**3 gniazda**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1200 VA**
Zawartość zestawu	**Gwarancja, Instrukcja obsługi, Kabel USB, Kabel zasilający**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Pojemność baterii	**7 Ah**
Waga	**9,60 kg**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Szerokość	**165 mm**
Ilość baterii	**2**
Kolor produktu	**Czarny**
Wysokość	**140 mm**
Technologia baterii	**AGM (Absorbed Glass Mat)**
Wysokość w szafie przemysłowej	**Nie dotyczy**
Głębokość	**370 mm**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Wysokość produktu	**165 mm**
Topologia	**Line Interactive VI**
Szerokość produktu	**140 mm**
Średni czas podtrzymania	**27 min**
Głębokość produktu	**370 mm**
Normy i certyfikaty	**CE**

Waga produktu	**9,5 g**
Moc skuteczna	**720 W**
Kształt przebiegu sinus	**Modyfikowana sinusoida**
Czas przełączenia	**2ms, 6ms**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Sygnalizacja pracy	**Wyświetlacz LCD**
Napięcie baterii	**12 V**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M