

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-qoltec-monolith-53954-twr-1200va-p-204313.html>



Zasilacz UPS Qoltec Monolith 53954 (TWR; 1200VA)

Cena brutto	286,99 zł
Cena netto	233,33 zł
Numer katalogowy	ZSIQOCUPS0030
Kod producenta	53954
Kod EAN	5901878539546
Dopuszczalna wilgotność powietrza	0-90 %
Rodzaj baterii	Akumulator żelowy (AGM)
Zabezpieczenia	OCP - zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem na linii, OPP - zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe, OTP - zabezpieczenie termiczne, SCP - zabezpieczenie przeciwzwarciowe, UVP - zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
Ilość komór baterii	2
Rodzaj obudowy	Tower
Ochrona przed wysoką temperaturą	Tak
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Zabezpieczenie przed zwarcie	Tak
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem	Tak
Typ akumulatora/baterii	Kwasowo-ołowiowy
Ochrona przed przeciążeniem	Tak
Kolor główny	Czarny
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	13 min
Interfejsy	USB 2.0, 230 V, Typ E, Kwasowo-ołowiowy, 2ms, 6ms, 27 min, Modyfikowana sinusoida, OCP - zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem na linii, OPP - zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe, OTP - zabezpieczenie termiczne, SCP - zabezpieczenie przeciwzwarciowe, UVP -
Typy wyjść AC	Typu F, IEC 320, Typu E

Liczba portów USB 2.0	1
Kod producenta	53954
Tryby alarmu dźwiękowego	Usterka
Dodatkowe informacje	Wyświetlacz LCD, Zimny start
Słyszalny alarm	Tak
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	220 V
Czas ładowania	6 h
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	230 V
Ilość baterii	2
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	140 V
Temperatura pracy	0-40 °C
Technologia baterii	AGM (Absorbed Glass Mat)
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	290 V
Moc pozorna	1200 VA
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Moc rzeczywista	720 W
Liczba gniazd	3 gniazda
Wysokość produktu	165 mm
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1200 VA
Zawartość zestawu	Gwarancja, Instrukcja obsługi, Kabel USB, Kabel zasilający
Szerokość produktu	140 mm
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Pojemność baterii	7 Ah
Głębokość produktu	370 mm
Waga	9,60 kg
Waga produktu	9,5 g
Szerokość	165 mm
Kolor produktu	Czarny
Wysokość	140 mm
Wysokość w szafie przemysłowej	Nie dotyczy
Głębokość	370 mm
Topologia	Line Interactive VI
Średni czas podtrzymania	27 min

Normy i certyfikaty	CE
Moc skuteczna	720 W
Kształt przebiegu sinus	Modyfikowana sinusoida
Czas przełączenia	2ms, 6ms
Typ wyświetlacza	LCD
Sygnalizacja pracy	Wyświetlacz LCD
Napięcie baterii	12 V

Opis produktu

- Gwarancja: G024M