Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-rack-19-on-line-3-1-fazy-10-kva-cph-terminal-in-out-usb-rs-232-epo-lcd-p-194769.html



# Zasilacz UPS RACK 19 ON-LINE 3/1 FAZY 10 KVA CPH TERMINAL IN/OUT, USB/RS-232, EPO, LCD

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **6 990,99 zł** |
| Cena netto | **5 683,73 zł** |
| Numer katalogowy | **AUPWRO3R0000007** |
| Kod producenta | **VFI 10K CPH 3/1** |
| Kod EAN | **4260074981674** |
| Architektura UPS-a | **on-line** |
| Typ obudowy | **Rack (Switche/UPS)** |
| Liczba akumulatorów | **1** |
| Liczba faz na wejściu | **1 (230V)** |
| Porty zasilania wy. | **1 x Terminal** |
| Porty zasilania we. | **Terminal** |
| Moc pozorna | **10 kVA** |
| Gniazda we/wy | **1 x RS-232 (COM)** |
| Wymiary | **418 x 129 x 678 mm** |
| Pozostałe parametry | **Sygnalizacja pracy: LCD<br>Wysokość teleinformatyczna: 3 U<br>Minimalna głębokość szafy 19": 800** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Czarny** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Moc czynna (W) | **10000** |
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Napięcie | **12** |

## Opis produktu

PowerWalker VFI CPH 3/1 to zasilacz trójfazowy online i jednofazowy z wysoką sprawnościąi. Dzięki współczynnikowi mocy 1.0 i wysokiej wydajności (> 94%) spełnia on najwyższe wymagania dotyczące zasilania.

Jest przeznaczony do zainstalowania w szafie rack 19 cali (zajmując przestrzeń 3U), ale może również działać jako samodzielna jednostka ustawiona w pozycji tower. Może pracować do 10 jednostek równolegle, stając się prawdziwie modułowym rozwiązaniem. Nie tylko całkowita instalacja może pokryć 100 kW, ale również niezależna jednostka może być zainstalowana w szafie rack z pasującym zestawem baterii (3U).

Po złożeniu VFI CPH w postaci połączonych modułów mocy w szafie Rack, obsługuje wymianę wymienną na gorąco dzięki specjalnej konstrukcji gniazda. Oprócz wyświetlacza LCD na każdym UPS (module) może być ograniczony 10-calowym

panelem dotykowym, aby wyświetlić podsumowanie informacji o całym systemie. Rozwiązanie VFI CPH może udostępniać pakiety baterii pomiędzy modułami, a zestaw baterii może być regulowany od 32 do 40 sztuk.