

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-rt-8k-8kva-8kw-extended-hardwired-bez-baterii-p-273162.html>



Zasilacz UPS RT-8K 8kVA/8kW Extended Hardwired bez baterii

Cena brutto	7 408,99 zł
Cena netto	6 023,57 zł
Numer katalogowy	AUDES03URTE08H0
Kod producenta	UPS802R2RT2N035
Kod EAN	4710901732875
Architektura UPS-a	on-line double conversion
Typ obudowy	Tower (UPS)
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Porty zasilania wy.	Terminal
Porty zasilania we.	Terminal
Moc pozorna	8 kVA
Zabezpieczenia / filtry	Przed zbyt niskim napięciem (UVP)
Gniazda we/wy	2 x LPT (Równoległe)
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy 0 ~ 55° C Wilgotność względna 5 ~ 95% (bez kondensacji) Poziom hałasu: 50 dB
Waga	15.2
Wymiary	440 x 565 x 88,2 mm 2U
Pozostałe parametry	Czas podtrzymania zależny od konfiguracji zgodnie z wymaganiami klienta
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE
Moc czynna (W)	8000
Gwarancja	24 mc.

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

Zasilacz awaryjny UPS Delta RT-8K o wydłużonym czasie podtrzymania

Amplon seria RT to zasilacze awaryjne UPS typu online z podwójną konwersją napięcia, charakteryzujące się najlepszymi w swojej klasie rozwiązaniami technicznymi, wysoką gęstością mocy, wydajnością systemu i możliwością wszechstronnej konfiguracji, które spełniają wymagania klientów. Całe urządzenie mieści się w obudowie o rozmiarze 2U. Wysoki współczynnik mocy wyjściowej wynoszący 1 zapewnia większą dostępną moc dla podłączonych urządzeń. Sprawność



PS COMPUTER Sp. z o.o.

wynosząca aż do 96,5% w trybie AC-AC i 99% w trybie ECO zapewnia oszczędność energii.

Zasilacze UPS Delta Amplon serii RT o mocy 5-20 kVA to pierwsze dostępne na rynku urządzenia posiadające standardowo możliwość podłączenia baterii Li-Ion zapewniających większą gęstość mocy oraz dłuższy czas podtrzymania podłączonych urządzeń. Powyższe cechy wraz z możliwością pracy równoległej nawet czterech urządzeń, czynią tę nową serię zasilaczy awaryjnych UPS doskonałym rozwiązaniem do zabezpieczania urządzeń krytycznych takich jak serwery, centra danych, urządzenia telekomunikacyjne oraz produkcyjne.²

<https://youtu.be/TRXYHwt7u6U>