Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:27

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-usv-xanto-700-online-700-w-p-317988.html



Zasilacz UPS USV XANTO 700 online - 700 W

Cena brutto	**1 894,99 zł**
Cena netto	**1 540,64 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRANSJ**
Kod producenta	**X700**
Kod EAN	**4026908003666**
Głębokość produktu	**397 mm**
Waga produktu	**12,1 kg**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Przewody	**Kabel zasilający, Kabel USB**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Port USB	**Tak**
Układ	**Tower**
Liczba obsługiwanych baterii	**2**
Maksymalne natężenie prądu	**5,3 A**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Wydajność	**97%**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Napięcie baterii	**12 V**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**24 min**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**10 min**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**
Port RS-232	**1**
Szeregowe porty komunikacyjne	**1**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Sieć,Faks,Modem**
Czas ładowania	**4 h**
Protokoły zarządzające	**SNMP**
Wtyczka	**C14 panel**
Stopień ochrony IP	**IP20**

Certyfikaty	**VFI-SS-111 (EN62040-3) EN62040-1 EN62040-2 CE**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Poziom hałasu	**50 dB**
Zimny start	**Tak**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**208 V**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**110 V**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Moc rzeczywista	**700 W**
Słyszalny alarm	**Tak**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,7 kVA**
Przebieg falowy	**Sinus**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 90%**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**238 mm**
Szerokość produktu	**158 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M