

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ut850eg-fr-850va-425w-4ms-avr-3xfrenchfr-rj11-rj45-p-229173.html>



Zasilacz UT850EG-FR 850VA/425W 4ms/AVR/3xFrench(FR)/RJ11/RJ45

Cena brutto	294,99 zł
Cena netto	239,83 zł
Numer katalogowy	AUCBPL1T0000012
Kod producenta	UT850EG-FR
Kod EAN	4712856273311
Liczba akumulatorów	1
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	30
Czas ładowania	6
Porty zasilania wy.	3 x typ C/E
Porty zasilania we.	Typ F Schuko
Moc pozorna	850 VA
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwzakłóceńowe
Gniazda we/wy	1 x USB (Type B)
Wymagania środowiskowe	Temperatura robocza: 32 ~ 104 (°F) Temperatura robocza: 0 ~ 40 (°C) Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 0 ~ 90 (%) Wysokość robocza: 0-10 000 stóp (0-3000 metrów)(stopy/metry) Temperatura przechowywania: -4 ~ 122 (°F) Temperatura przechowywan
Waga	4.2
Wymiary	84 x 174 x 280 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Data Act	CyberPower - _CBP%
Uwaga	CE+WEEE
Kształt napięcia wyjściowego	Modyfikowana sinusoida
Moc czynna (W)	425
Gwarancja	24 mc.
Czas transferu (maks.)	4
Napięcie	12
Architektura UPS-a	line-interactive

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS UT850EG-FR

CyberPower UT850EG-FR gwarantuje ochronę zasilania urządzeń IT, takich jak komputery, urządzenia NAS i urządzenia pamięci masowej. Produkt wykonany w topologii Line-Interactive z funkcją automatycznej regulacji napięcia (AVR) w celu zapewnienia stabilnej mocy wyjściowej AC. Opatentowana technologia oszczędzania energii GreenPower UPS osiąga bardzo niski poziom zużycia prądu w celu zmniejszenia kosztów energii i pozwala na niższą temperaturę pracy, która wydłuża żywotność baterii.

Wskaźnik LED pokazuje stan urządzenia, status akumulatorów oraz stan awaryjny zasilacza UPS. Jest także kompatybilny z generatorami w celu przedłużenia ciągłości zasilania. Inne funkcje obejmują m.in. ochronę przed przeciążeniem, filtr EMI i konfigurowalny alarm w celu ochrony urządzenia. Konstrukcja wieżowa (Tower) umożliwia użytkownikom umieszczanie jej na biurkach a także w ciasnych przestrzeniach.

- Topologia UPS Line-interactive
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Wskaźnik stanu LED
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Szybka transmisja danych w sieci Ethernet
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel
- Filtrowanie EMI i RFI
- Technologia Energy Saving
- Kompatybilność z generatorem
- Ochrona przed przeciążeniem
- Ochrona telefonu, faksu, modemu, DSL, sieci
- Port łączności USB
- Alarm z możliwością konfiguracji