Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 19:29

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ut850eg-fr-850va-425w-4ms-avr-3xfrenchfr-rj11-rj45-p-229173.html



Zasilacz UT850EG-FR 850VA/425W 4ms/AVR/3xFrench(FR)/RJ11/RJ45

Cena brutto	**296,99 zł**
Cena netto	**241,46 zł**
Numer katalogowy	**AUCBPL1T0000012**
Kod producenta	**UT850EG-FR**
Kod EAN	**4712856273311**
Waga	**4.2**
Wymiary	**84 x 174 x 280 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Data Act	**CyberPower - __CBP%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Kształt napięcia wyjściowego	**Modyfikowana sinusoida**
Moc czynna (W)	**425**
Gwarancja	**24 mc.**
Czas transferu (maks.)	**4**
Napięcie	**12**
Architektura UPS-a	**line-interactive**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Liczba akumulatorów	**1**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**30**
Czas ładowania	**6**
Porty zasilania wy.	**3 x typ C/E**
Porty zasilania we.	**Typ F Schuko**
Moc pozorna	**850 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwzakłóceniowe**
Gniazda we/wy	**1 x USB (Type B)**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura robocza: 32 ~ 104 (°F) Temperatura robocza: 0 ~ 40 (°C) Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 0 ~ 90 (%) Wysokość robocza: 0-10 000 stóp (0-3000 metrów)(stopy/metry) Temperatura przechowywania: -4 ~ 122 (°F) Temperatura przechowywan**

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS UT850EG-FR

CyberPower UT850EG-FR gwarantuje ochronę zasilania urządzeń IT, takich jak komputery, urządzenia NAS i urządzenia pamięci masowej. Produkt wykonany w topologii Line-Interactive z funkcją automatycznej regulacji napięcia (AVR) w celu zapewnienia stabilnej mocy wyjściowej AC. Opatentowana technologia oszczędzania energii GreenPower UPS osiąga bardzo niski poziom zużycia prądu w celu zmniejszenia kosztów energii i pozwala na niższą temperaturę pracy, która wydłuża żywotność baterii.

Wskaźnik LED pokazuje stan urządzenia, status akumulatorów oraz stan awaryjny zasilacza UPS. Jest także kompatybilny z generatorami w celu przedłużenia ciągłości zasilania. Inne funkcje obejmują m.in. ochronę przed przeciążeniem, filtr EMI i konfigurowalny alarm w celu ochrony urządzenia. Konstrukcja wieżowa(Tower) umożliwia użytkownikom umieszczanie jej na biurkach a także w ciasnych przestrzeniach.

- Topologia UPS Line-interactive
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Wskaźnik stanu LED
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Szybka transmisja danych w sieci Ethernet
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel
- Filtrowanie EMI i RFI
- Technologia Energy Saving
- Kompatybilność z generatorem
- Ochrona przed przeciążeniem
- Ochrona telefonu, faksu, modemu, DSL, sieci
- Port łączności USB
- Alarm z możliwością konfiguracji