

Zasilacz ZM700-LXII 700W Active PFC EU

Cena brutto	**228,99 zł**
Cena netto	**186,17 zł**
Numer katalogowy	**KZZALZ700LXII00**
Kod producenta	**ZM700-LXII**
Kod EAN	**8809213769382**
Gwarancja	**24 mc.**
Ilość złącz zas. 4+4-pin 12V	**1**
Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin	**4**
Złącze zas. MB	**20 + 4 pin**
PFC	**Aktywny**
Ilość złącz zas. SATA	**6**
Zasilacz modularny	**Nie**
Moc zasilacza	**700 W**
Wentylator	**12 cm**
Ilość złącz zas. MOLEX	**3**
Akcesoria w zestawie	**Podręcznik użytkownika Opaski zaciskowe dla kabli Zestaw śrub Kabel zasilający**
Wymiary	**150 x 140 x 86 mm**
Pozostałe parametry	**Waga: 2.08 kg MTBF: 100,000 godzin Napięcie wejściowe: 200-240 VAC Prąd wejściowy: 5V Częstotliwość wejściowa: 50-60 Hz**

Opis produktu

ZM700 LX II
Stabilne zasilanie komputera PC przy równoczesnym zmniejszeniu poboru prądu, dzięki zastosowaniu wysoce wydajnych części, które są także trwałe i niezawodne

Aktywny system PFC o maksymalnym współczynniku mocy 99%
Aktywny system PFC o maksymalnym współczynniku mocy 99% zapewnia spójne i stabilne wyjście oraz wysoką wydajność energetyczną. Wysoka wydajność energetyczna zapewnia z kolei stabilną pracę systemu i niskie szumy elementów składowych, niski poziom generowanego ciepła i minimalne wahania napięcia zasilania.

Kondensator 105 stopni Celsjusza
Zapewnia stabilne zasilanie nawet dla wysokich wartości napięcia i temperatury.

Wbudwany filtr EMI dla redukcji szumów
Filtr EMI tłumi częstotliwości powodujące szumy i zapewnia w ten sposób lepszą pracę systemu

Transformator przełączający
Zapewnia stabilny prąd bez nadmiernego obciążania prądu wejściowego

Konstrukcja jednoszynowa o sprawności 92%
Zapewnia dostępną moc 648W dla +12V przy sprawności 92% dostarczając stabilne napięcie procesorowi (CPU) i karcie graficznej, które są głównymi elementami składowymi komputera PC

Wbudowany aluminiowy radiator
Podwójny blok radiatora aluminiowego minimalizuje wytwarzanie ciepła wewnętrznego