

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zebra-bezprzewodowy-czytnik-kodow-kreskowych-ds2278-1d-2d-usb-rs232-bluetooth-4-0-w-zestawie-p-334747.html>



Zebra - bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych DS2278 1D/2D, USB/RS232, bluetooth 4.0 w zestawie: kabel USB/Baza ładująca

Cena brutto	846,99 zł
Cena netto	688,61 zł
Numer katalogowy	URSZEBCZK0007
Kod producenta	DS2278-SR7U2100PRW
Waga produktu	214 g
Kolor produktu	Czarny
Szybkość odczytu [skany/s]	100 skan/s
Rodzaj baterii	Litowo-jonowa (Li-Ion)
Odczytywane kody kreskowe	1D, 2D, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, Data Matrix, GS1 DataBar, MSI Plessey, PDF417, Postal, QR code
Obsługa sieci bezprzewodowej	Bluetooth
Sygnalizacja	Dźwiękowa, Optyczna
Czytnik	Ręczny
Wersja Bluetooth	4.0
Ostrzeżenia	Urządzenie powinno być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z oczami.,Przechowuj z dala od źródeł wilgoci.
Rodzaj zasilania	Bateria,DC
Tolerancja ruchu (cm / s)	13
Kolor główny	Czarny
Odległość na jaką pracuje	36,8 cm
Interfejsy	PS/2, RS-232, USB 2.0
Rozdzielczość czujnika optycznego (SxW)	640 x 480 px
Kod producenta	DS2278-SR7U2100PRW
Obsługa kodów kreskowych typu Matrix (2D)	Micro QR Code,Kody kompozytowe,MaxiCode,Macierz danych,Aztec Code,PDF417,TLC-39,QR

	Code,Han Xin
Dodatkowe informacje	Bezpieczny upadek na twardą powierzchnię:1.5 m, Dopuszczalna wilgotność otoczenia: od 0% do 95%, Temperatura pracy:od 0°C do 50°C, Wymagany kontrast kodu: 35%, Zasilany przez akumulator litowo-jonowy
Regulowany kąt odczytu	-65 - 65°
Typ skanera	1D/2D
Odczyt pod kątem nachylenia	-65 - 65°
Napięcie	4.5 - 5.5 V
Liczba obsługiwanych baterii	1
Źródło światła	625 nm, Dioda
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Certyfikaty	EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950- 1-07
Podstawa ładująca	Tak
Zawartość zestawu	Czytnik, Kabel microUSB, Podstawa
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Żywotność baterii	84 h
Pojemność baterii	2400 mAh
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D)	Plessey,Code 39,EAN-13,Codabar,Code 93,Code 11,Interleaved 2 of 5,Code 128,U.P.C.
Długość fali	645 nm
Waga	161 g
Stopień ochrony IP	IP42
Szerokość	66 mm
Typ przetwornika obrazu	LED
Zgodność z RoHS	Tak
Wysokość	175 mm
Bluetooth Low Energy (BLE)	Tak
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Głębokość	99 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Liczba baterii	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Standardowe interfejsy	Bluetooth, USB

Wysokość produktu	175 mm
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Technologia łączności	Przewodowy i Bezprzewodowy
Technologia baterii	Litowo-jonowa (Li-Ion)
Szerokość produktu	66 mm
Głębokość produktu	90 mm
Diody LED	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M