

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zebra-czytnik-kodow-kreskowych-ds3678-usb-baza-zasilacz-kabel-p-334748.html>



## ZEBRA - Czytnik kodów kreskowych DS3678 USB/baza/zasilacz/kabel

Cena brutto	<b>2 803,99 zł</b>
Cena netto	<b>2 279,67 zł</b>
Numer katalogowy	<b>URSZEBCZK0013</b>
Kod producenta	<b>DS3678-SR3U42A0SFW</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-20 - 50 °C</b>
Wysokość produktu	<b>185 mm</b>
Szerokość produktu	<b>142 mm</b>
Głębokość produktu	<b>76 mm</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>407 g</b>
Kolor produktu	<b>Czarny,Zielony</b>
Rodzaj baterii	<b>Litowo-jonowa (Li-Ion)</b>
Odczytywane kody kreskowe	<b>1D, 2D, Aztec, China Han Xin Code, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, Data Matrix, EAN, GS1 DataBar, Maxicode, Micro PDF 417, Micro QR Code, MSI Plessey, PDF417, Postal, QR code, UPC</b>
Obsługa sieci bezprzewodowej	<b>Bluetooth</b>
Sygnalizacja	<b>Dźwiękowa, Optyczna, Wibracja</b>
Czytnik	<b>Ręczny</b>
Wersja Bluetooth	<b>4.0</b>
Rodzaj zasilania	<b>Bateria</b>
Kolor główny	<b>Czarny</b>
Kod producenta	<b>DS3678-SR3U42A0SFW</b>
Odczyt pod kątem nachylenia	<b>-65 - 65°</b>
Liczba odsłon za opłatą	<b>100000</b>
Typ skanera	<b>1D/2D</b>
Kąt odchylenia odczytu	<b>-45 - 45°</b>
Cechy zabezpieczeń	<b>Wodoodporny,Odporny na wstrząsy,Odporny na kurz</b>
Źródło światła	<b>660 nm, Dioda</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy i bezprzewodowy</b>
Rozdzielczość czujnika optycznego	<b>1280 px</b>

Zawartość zestawu	<b>Czytnik, Stacja dokująca</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>RoHS</b>
Obsługa kodów kreskowych typu Matrix (2D)	<b>QR Code, Macierz danych, Micro QR Code, MicroPDF417, Han Xin, Kody kompozytowe, Aztec Code, PDF417, TLC-39, MaxiCode</b>
Model	<b>Ręczny czytnik kodów kreskowych</b>
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D)	<b>MSI, Code 39, Codabar, Code 93, Plessey, Code 11, GS1-128 (UCC/EAN-128), U.P.C., Code 128</b>
Regulowany kąt odczytu	<b>-65 - 65°</b>
Pojemność baterii	<b>3100 mAh</b>
Funkcja programowania	<b>Tak</b>
Waga	<b>305 g</b>
Długość fali	<b>610 nm</b>
Szerokość	<b>76 mm</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP67</b>
Wysokość	<b>185 mm</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>LED</b>
Głębokość	<b>56 mm</b>
Bluetooth Low Energy (BLE)	<b>Tak</b>
Zasięg bezprzewodowego router'a	<b>100 m</b>
Cechy zabezpieczeń	<b>Odporny na wstrząsy, Wodoodporny, Odporny na kurz</b>
Standardowe interfejsy	<b>RS-232, USB, Złącze klawiatury</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>84716070</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>5 - 95%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M