Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:24

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zebra-zd510-hc-drukarka-etykiet-bezposrednio-termiczny-300-x-300-dpi-102-mm-s-przewodowy-i-bezprzewo-p-336008.html

Zebra ZD510-HC drukarka etykiet bezpośrednio termiczny 300 x 300 DPI 102 mm/s Przewodowy i Bezprzewodowy Przewodowa sieć LAN Bluetooth

Cena brutto	**3 140,99 zł**
Cena netto	**2 553,65 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCR8943**
Kod producenta	**ZD51013-D0EE00FZ**
Kod EAN	**8596375234543**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Typ ekranu	**Nie**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84433210**
Karta sieciowa	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 85%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 85%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**4,4 - 40 °C**
Wysokość produktu	**178 mm**
Szerokość produktu	**127 mm**
Głębokość produktu	**242 mm**
Waga produktu	**1,4 kg**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Kolor produktu	**Biały**
Port USB	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**300 x 300 DPI**
Wi-Fi	**Nie**
Technologia druku	**bezpośrednio termiczny**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Bluetooth	**Tak**
Minimalna długość druku	**7,6 cm**
Certyfikaty	**FCC Part 15, Subpart B, VCCI,**

	RCM CE: EN 55032:2012 B, EN 55024:2010, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CISPR 32:2015 CB Scheme IEC 60950-1 and IEC 62368-1, TÜV, NRTL IEC 60601-1:2012
Sposób łączności	**Przewodowy i bezprzewodowy**
Kolor	**Nie**
Ilość sztuk	**1**
Maksymalna szerokość drukowania	**3,02 cm**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Wbudowane kody kreskowe	**EAN8,EAN13,CODABAR (NW-7),Code 93,MaxiCode,Interleaved 2/5,Macierz danych,Code-128 Codabar Library,GS1 DataBar Limited,Code 49,EAN14,PLESSEY,POSTNET,Code 39,QR Code,PDF417,UPC-A,AZTECCODE,Industrial 2/5,Code 11,MicroPDF417,LOGMARS,UPC-E,MSI**
Prędkość druku	**102 mm/s**
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	**Sieć bezprzewodowa LAN**
Języki opisu strony	**ZPL,ZPL II,ZBI**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M