

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zestaw-adapterow-powerline-tenda-ph3-kit-p-196066.html>

Zestaw adapterów Powerline Tenda PH3 Kit

Cena brutto	220,99 zł
Cena netto	179,67 zł
Numer katalogowy	KILTDAREP0023
Kod producenta	PH3 Kit
Kod EAN	6932849433258
Compliance certificates	RoHS
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z wodą.,Produkt nie jest zabawką dziecięcą. Trzymaj z dala od dzieci.,Unikaj ekstremalnych temperatur.
Napięcie wejściowe AC	100-240 V
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Wbudowane gniazdko elektryczne	Nie
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	RoHS
Pobór mocy	3,2 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Modulacja	OFDM
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1000 Mbit/s
Kod producenta	PH3 Kit
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Kolor główny	Biały
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85171800
Pasmo	Nie dotyczy
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Kolor produktu	Biały
Głębokość	82 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Szerokość	60 mm
Głębokość produktu	32 mm
Zawartość zestawu	Adapter Powerline x 2, Kabel Ethernet, Przewodnik szybkiej instalacji x 1

Wysokość produktu	82 mm
Certyfikaty	CE, FCC
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Ilość sztuk	2
Certyfikaty zgodności	RoHS
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące
Prąd	0,1 A
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3
Standard PowerLine	HomePlug AV2
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Rodzaj anteny	Wewnętrzna
Zgodność z RoHS	Tak
Dodatkowe informacje	Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, HomePlugAV2, Kontrolki LED: Power, Powerline, Ethernet, Plug & Play, Pobór mocy: 3.2W, Prędkość: Powerline 1000Mbps, Przycisk: Pair/Reset, Technologia modulacji: OFDM, CSMA/CA, Temperatura pracy: 0 °C - 40 °C, Wilgotność pracy:
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Liczba portów RJ-45	1 x RJ-45
Przewodowa sieć lan	Tak
Wi-Fi	Nie
Ilość na paczkę	2 szt.
Standard WiFi	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Przewody	LAN (RJ-45)
Wysokość	32 mm
Diody LED	LAN, Zasilanie
Waga	381 g
Szerokość produktu	60 mm
Zakres częstotliwości	2 - 86 MHz
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wtyczka	Typ E / F

Opis produktu

- Gwarancja: G036M