Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zestaw-alarmowy-starterkit-cam-plus-hub-2-plus-mc-dp-sc-bialy-p-241977.html



Zestaw alarmowy StarterKit Cam Plus Hub 2 Plus, MC, DP, SC biały

Cena brutto	**2 342,99 zł**
Cena netto	**1 904,87 zł**
Numer katalogowy	**SHAJXZP00000004**
Kod producenta	**StarterKit Cam+ Bialy #20294.66.WH1**
Kod EAN	**810031990740**
Gwarancja	**24 mc.**
Czujnik	**Otwarcia**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Połączone urządzenia: 200 Obsługa monitoringu wideo: 100 kamer DVR Użytkownicy: 200 Pomieszczenia: 50 Grupy: 25 Podłączony ReX: 5 Podłączonych syren: do 10 Scenariusze: 64 Protokół radiowy Jeweller: Zasięg komunikacji z czujnikami - do 2000 m w otwartym**
Zasięg	**12**
Technologie	**Czujnik PIR**
Zakres częstotliwości	**868,0-868,6 MHz**
Funkcje specjalne	**Magnetyczny i kontaktronowy radiowy czujnik alarmowy**
Bezpieczeństwo	**Ochrona rzed oszustwem Powiadomienia o zakłóceniu Wykrywanie otwarcia tylnej pokrywy i zdjęcia z uchwytu SmartBracket**
Wymagania środowiskowe	**Dopuszczalna temperatura pracy: Od -25° do +50° Dopuszczalna wilgotność: Do 95%**
Zasilanie	**Bateria CR2032, 3 V**
Waga	**13**
Separator - nagłówek	**SpaceControl**
Wymiary	**65 x 37 x 10 mm**
Pozostałe parametry	**Protokół radiowy Jeweller: Zasięg komunikacji z jednostką centralną - do 1300 m w otwartym terenie Dwukierunkowa komunikacja między urządzeniami Częstotliwość pracy - 868,0-868,6 MHz Samoregulacja mocy wyjściowej sygnału radiowego -**

	do 20 mW Szyfrowanie b
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**

Opis produktu

StarterKit Cam Plus

Podstawowa konfiguracja systemu alarmowego z fotograficzną weryfikacją alarmów i obsługą LTE

Natychmiastowa informacja o przyczynie alarmu
Komunikacja ze światem zewnętrznym jest kluczowa dla działania systemu alarmowego, ponieważ określa szybkość reagowania na potencjalne zagrożenia. Hub 2 Plus steruje systemem StarterKit Cam Plus. Posiada port Ethernet, moduł Wi-Fi oraz dwie karty SIM obsługujące LTE. Cztery współpracujące kanały gwarantują natychmiastową komunikację alarmów. Dodatkowo umożliwiają Ajax dostarczenie weryfikacji fotograficznej do firm monitorujących i użytkowników w mniej niż 9 sekund, nawet przez sieć komórkową.

Nawet do bardzo złożonych projektów
StarterKit Cam Plus to serce wielopoziomowego systemu alarmowego. Hub 2 Plus może zarządzać 200 urządzeniami: czujnikami ruchu z weryfikacją fotograficzną zdarzeń, syrenami, czujnikami pożaru i zalania, przekaźnikami automatyzacji, a nawet modułami integracji z urządzeniami przewodowymi.

Ze StarterKit Cam Plus inżynierowie mogą dodać do systemu 200 użytkowników i utworzyć 25 grup bezpieczeństwa, aby podzielić duże posesje na strefy i zorganizować dostęp. 64 scenariusze automatyzacji minimalizują wpływ błędów ludzkich na ochronę.

StarterKit Cam Plus obejmuje cztery urządzenia:

- **Hub 2 Plus**- Hub steruje wszystkimi urządzeniami systemu alarmowego. Gdy czujniki wykryją zagrożenie, informują firmę monitorującą alarmy oraz użytkowników przy pomocy powiadomień push, SMS i połączeń telefonicznych.
- **MotionCam** - Czujnik ruchu wykrywa intruzów w momencie wejścia na posesję i wykonuje serię zdjęć.
- **DoorProtect** - Czujnik natychmiast reaguje na otwarcie drzwi. Jest to pierwsza linia obrony systemu alarmowego. Można go zainstalować na drzwiach każdego typu.
- **SpaceControl** - Brelok uzbraja i rozbraja Twój dom. Umożliwia użytkownikowi wezwanie pomocy jednym kliknięciem w przypadku sytuacji alarmowej.

Model dostępny także w kolorze czarnym - SHAJXZP10000004