Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:39

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zestaw-do-monitoringu-4-kamery-tenda-k4p-4tr-p-296051.html

ZESTAW DO MONITORINGU 4-KAMERY TENDA K4P-4TR



Cena brutto	**1 015,99 zł**
Cena netto	**826,01 zł**
Numer katalogowy	**CIPTDAKAM0010**
Kod producenta	**K4P-4TR**
Kod EAN	**6932849438048**
Szerokość produktu	**200 mm**
Funkcja kopii zapasowej	**Tak**
Typ mocowania	**Montaż do ściany lub sufitu**
Głębokość produktu	**200 mm**
Ilość diod podczerwieni	**4**
Diody LED	**Tak**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Waga produktu	**204 g**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Przewody	**18 m kabel Ethernet x 2,HDMI,30 m kabel Ethernet x 2,Kabel Ethernet 1 m**
Technologia redukcji szumów	**Cyfrowa redukcja szumów 3D-DNR**
Kolor produktu	**Biały**
Kąt widzenia, przekątna	**88,2°**
Obsługa PoE	**Tak**
Długość stałej ogniskowej	**4 mm**
Standard PoE	**IEEE 802.3af**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**
Tryb odtwarzania	**Pauza, Play, Zatrzymać**
Wyjścia audio RCA	**1**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**74,9°**
Uchwyty	**Tak**
Kąt widzenia (pionowy)	**41,3°**
Detekcja ruchu	**Tak**
Wyjście HDMI	**Tak**

Sieciowy rejestrator wideo PoE	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Przepustowość wyjściowa	**60 Mbit/s**
Prąd wyjściowy	**1,25 A**
Naklejki w zestawie	**Tak**
Przepustowość wejściowa	**60 Mbit/s**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Suma megapikseli	**4 MP**
Przysłona	**F2.2**
Instrukcja obsługi	**Tak**
Maksymalna pojemność przchowywania	**10 TB**
Tryb nocny	**Tak**
Sterowniki wideo	**H.264 / H.265**
Maksymalna liczba klatek na sekundę	**30 fps**
Wsparcie aplikacji	**Tak**
Obsługiwane formaty audio	**G.711 A-law,G.711u**
Multi-screen	**Tak**
Liczba obsługiwanych HDD	**1**
Liczba kamer	**4**
Napięcie operacyjne	**51 V**
Złącza audio RCA	**1**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Wyjścia VGA (D-Sub)	**1**
Dołączona myszka	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość (HDMI)	**3840 x 2160 px**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,10 Mbit/s**
Wymiary produktu	**85 x 85 x 166 mm**
Interfejs HDD	**SATA**
Obsługiwane przeglądarki	**Chrome, Edge, Opera, Safari**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**4**
Ilość portów HDMI	**1**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**40 W**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**

Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	**iOS,Android**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Śrubokręt w zestawie	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 70 °C**
Dołączone śruby	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Wysokość produktu	**48 mm**
Wejścia kanałów wideo	**4 kan.**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M