

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zestaw-do-monitoringu-4-kamery-tenda-k4p-4tr-p-296051.html>



ZESTAW DO MONITORINGU 4-KAMERY TENDA K4P-4TR

Cena brutto	1 015,99 zł
Cena netto	826,01 zł
Numer katalogowy	CIPTDAKAM0010
Kod producenta	K4P-4TR
Kod EAN	6932849438048
Przewody	18 m kabel Ethernet x 2,HDMI,30 m kabel Ethernet x 2,Kabel Ethernet 1 m
Maksymalna pojemność przechowywania	10 TB
Diody LED	Tak
Typ mocowania	Montaż do ściany lub sufitu
Szerokość produktu	200 mm
Stopień ochrony IP	IP67
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Tryb nocny	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Liczba portów USB 2.0	2
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Interfejs HDD	SATA
Kąt widzenia (pionowy)	41,3°
Dołączona myszka	Tak
Tryb odtwarzania	Pauza, Play, Zatrzymać
Napięcie operacyjne	51 V
Obsługa PoE	Tak
Obsługiwane formaty audio	G.711 A-law,G.711u
Sterowniki wideo	H.264 / H.265
Sieciowy rejestrator wideo PoE	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Uchwyty	Tak
Śrubokręt w zestawie	Tak

Wyjścia audio RCA	1
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	40 W
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Obsługiwane przeglądarki	Chrome, Edge, Opera, Safari
Technologia redukcji szumów	Cyfrowa redukcja szumów 3D-DNR
Maksymalna rozdzielczość (HDMI)	3840 x 2160 px
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Złącza audio RCA	1
Funkcja kopii zapasowej	Tak
Multi-screen	Tak
Przepustowość wejściowa	60 Mbit/s
Maksymalna liczba klatek na sekundę	30 fps
Waga produktu	204 g
Suma megapikseli	4 MP
Głębokość produktu	200 mm
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wysokość produktu	48 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 70 °C
Przysłona	F2.2
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	iOS,Android
Prąd wyjściowy	1,25 A
Ilość portów HDMI	1
Detekcja ruchu	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,10 Mbit/s
Wbudowany mikrofon	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Standard PoE	IEEE 802.3af
Liczba obsługiwanych HDD	1
Kolor produktu	Biały
Przepustowość wyjściowa	60 Mbit/s
Instrukcja obsługi	Tak
Naklejki w zestawie	Tak
Wyjście HDMI	Tak
Dołączone śruby	Tak
Kąt widzenia w poziomie	74,9°
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")

Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	4
Kąt widzenia, przekątna	88,2°
Wymiary produktu	85 x 85 x 166 mm
Wideo detekcja ruchu	Tak
Wyjścia VGA (D-Sub)	1
Ilość diod podczerwieni	4
Liczba kamer	4
Wejścia kanałów wideo	4 kan.
Wsparcie aplikacji	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M