

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zestaw-router-mesh-wifi5-z1200-antena-mf258-odu-p-382626.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Zestaw router MESH WiFi5 Z1200 + antena MF258 ODU

Cena brutto	568,99 zł
Cena netto	462,59 zł
Numer katalogowy	KMZTEL000000059
Kod producenta	MF258 ODU + Z1200
Kod EAN	5902002371049
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Data Act	ZTE - KMZTE%, NUZTE%
Uwaga	CE+WEEE
Najbliższa dostawa	2026-12-10 00:00:00
Gwarancja	24 mc.
Typ routera	xDSL
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Złącze anteny	RJ-45
Typ anteny	Dookólna
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Smart Life APP WEB GUI (zarządzanie lokalne i zdalne) Reset do ustawień fabrycznych Obsługa dziennika systemowego
Certyfikaty	CE
Pasma (sieci drobne)	5 GHz
Zysk anteny	9
Zastosowanie (pomieszczenia/na zewnątrz)	Na zewnątrz budynku
Antena (sieci drobne)	Wewnętrzna
Standardy sieciowe	802.11b
Bezpieczeństwo	Obsługa funkcji włączania/wyłączania nadawania SSID Obsługa WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK Obsługa szyfrowania AES Obsługa ustawień zapory sieciowej Obsługa filtrowania adresów MAC Obsługa kontroli rodzicielskiej, czarnej listy
Porty we/wy (sieciówka drobna)	2 x 10/100/1000 Mbit/s
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C Wilgotność: 5% ~ 95% Temperatura przechowywania: -40°C ~ 70°C

Zasilanie	Zasilacz: Wejście: AC 100 V 240 V, 50Hz/60Hz; Wyjście: DC 12 V
Waga	2
Akcesoria w zestawie	Zasilacz 24V Przewód LAN 10m Dławica kablowa Korek z uszczelką Opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej
Separator - nagłówek	Antena MF258 ODU
Wymiary	ODU 288 x 288 x 82 mm
Pozostałe parametry	LTE Kat. 15 DL 800 Mb/s UL 150 Mb/s FDD 1/3/7/8/20 TDD 38/42/43 CA: 4 CA (intra/inter) MIMO: DL 2x2 MIMO/4X4 MIMO Chipset: GCT GDM7243A Porty: ODU: 1 x RJ45 1G POE, 1 x SIM (Mini SIM 2FF) Antena LTE: czterokierunkowa, Full Band, 700M-1G 6dBi, zysk: 1.7G-2

Opis produktu

Zestaw router MESH WiFi5 Z1200 + antena MF258 ODU

Router Z1200 to bezprzewodowy router obsługujący dwupasmowe sieci WiFi. Obsługuje dwupasmową transmisję do 1167 Mbps (5G 867M i 2.4G 300M). Obsługuje jeden interfejs GE WAN oraz dwa interfejsy GE LAN.

Ponadto zapewnia bezpieczne tryby szyfrowania bezprzewodowego oraz zaporę sieciową w celu ochrony bezpieczeństwa sieci, a także obsługuje zdalne zarządzanie siecią poprzez aplikację i Web GUI.

- Obsługa konfiguracji poprzez aplikację i Web GUI
- Obsługa kontroli rodzicielskiej, czarnej listy
- Obsługa Static IP, DHCP, PPPoE, Bridge
- Obsługa 802.11ac, 802.11a, 802.11n, 802.11g, 802.11b
- Obsługa WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, AES
- Zgodność z EasyMesh

Antena profesjonalna do szybkiej transmisji danych LTE kat. 15 do 800 Mb/s MF258K ODU

- LTE kat. 15 z transmisją do 800 Mb/s DL i 150 Mb/s UL
- Współpracuje z każdym routerem WiFi
- Antena zewnętrzna o wysokim zysku, która świetnie się sprawdzi w miejscach o niestabilnym połączeniu LTE
- Zasilanie ODU przez PoE - tylko jeden kabel do połączenia obu urządzeń
- Łatwy, samodzielny montaż