

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zestawy-do-monitoringu-tenda-4-kamery-k4p-4cr-p-296050.html>



ZESTAWY DO MONITORINGU TENDA 4-KAMERY K4P-4CR

Cena brutto	899,99 zł
Cena netto	731,70 zł
Numer katalogowy	CIPTDAKAM0009
Kod producenta	K4P-4CR
Kod EAN	6932849434996
Szerokość produktu	200 mm
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Typ mocowania	Montaż do ściany lub sufitu
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	40 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Kąt widzenia, przekątna	88,2°
Tryb nocny	Tak
Obsługiwane przeglądarki	Chrome, Edge, Opera, Safari
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Wideo detekcja ruchu	Tak
Liczba portów USB 2.0	2
Maksymalna rozdzielczość (HDMI)	3840 x 2160 px
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Ilość diod podczerwieni	1
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Złącza audio RCA	1
Interfejs HDD	SATA
Wejścia kanałów wideo	4 kan.
Kąt widzenia (pionowy)	41,3°
Multi-screen	Tak
Dołączona myszka	Tak
Przepustowość wyjściowa	60 Mbit/s
Tryb odtwarzania	Pauza, Play, Zatrzymać
Sterowniki wideo	H.264 / H.265
Zasilacz sieciowy	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy

	elektroniczne; nie naleŹy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, Źe produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Obsługa PoE	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Liczba obsługiwanych HDD	1
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Przewody	HDMI,18 m kabel Ethernet x 2,Kabel Ethernet 1 m,30 m kabel Ethernet x 2
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Maksymalna liczba klatek na sekundę	30 fps
Dołączone śruby	Tak
Diody LED	Tak
Kąt widzenia w poziomie	74,9°
Maksymalna pojemność przechowywania	10 TB
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Suma megapikseli	4 MP
Możliwości montowania w stelaŹu	Tak
Wysokość produktu	48 mm
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	4
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 70 °C
Technologia redukcji szumów	Cyfrowa redukcja szumów 3D-DNR
Przysłona	F2.2
Wymiary produktu	106,8 x 90,5 mm
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	iOS,Android
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Prąd wyjściowy	1,25 A
Wyjścia VGA (D-Sub)	1
Ilość portów HDMI	1
Funkcja kopii zapasowej	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Liczba kamer	4
Prędkość transferu danych przez	100 Mbit/s,10 Mbit/s

Ethernet LAN	
Przepustowość wejściowa	60 Mbit/s
Wbudowany mikrofon	Tak
Wsparcie aplikacji	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Sieciowy rejestrator wideo PoE	Tak
Standard PoE	IEEE 802.3af
Instrukcja obsługi	Tak
Napięcie operacyjne	51 V
Kolor produktu	Biały
Naklejki w zestawie	Tak
Obsługiwane formaty audio	G.711 A-law,G.711u
Stopień ochrony IP	IP67
Waga produktu	174 g
Wyjście HDMI	Tak
Pojemność stelaża	1U
Śrubokręt w zestawie	Tak
Głębokość produktu	200 mm
Wyjścia audio RCA	1

Opis produktu

- Gwarancja: G036M