

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zewnetrzne-universalne-glosniki-scienne-wx802mk2-ob-2-sztuki-8-cali-czarne-p-243193.html>



Zewnętrzne uniwersalne głośniki ścienne WX802MK2/OB (2 sztuki) - 8 cali Czarne

Cena brutto	2 629,99 zł
Cena netto	2 138,20 zł
Numer katalogowy	UGAUAGBWX802OB2
Kod producenta	2SA0706/WX802MK2OB
Przeznaczenie (głośniki)	Nagłośnienie
Stacja dokująca (wieże / radia)	Nie
Max. moc głośników (sumaryczna)	140
Pasma przenoszenia (min.)	60
Pasma przenoszenia (maks.)	17
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Waga	7.5
Akcesoria w zestawie	Uchwyt montażowy 5-pinowy kabel połączeniowy (70 cm)
Wymiary	270 x 360 x 215 mm (W x H x D)
Pozostałe parametry	Wodoszczelne złącze AWX-5 Klasa ochrony: IP55
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Gwarancja	60 mc.
Regulatory	Nie
System (głośniki)	Mono
Rodzaj (głośniki)	Sufitowy/ścienny

Opis produktu

WX802/O to wydajny 2-drożny głośnik, zaprojektowany specjalnie do użytku na zewnątrz, zapewniający wierną, wysokiej jakości reprodukcję muzyki i mowy. Nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań zewnętrznych, zapewniając czystą i mocną reprodukcję dźwięku. Dzięki temu głośnik WX802/O jest idealnym towarzyszem do zastosowań zewnętrznych, w których pożądane jest czyste tło muzyczne przez cały dzień, a mocniejszy dźwięk z głębszymi basami jest niezbędny, gdy impreza rozkręca się po zachodzie słońca. Dźwięk wydobywa się z odpornego na warunki atmosferyczne 8-calowego głośnika o niskiej częstotliwości w połączeniu z 1-calowym kopułkowym głośnikiem wysokotonowym, który jest wbudowany w estetyczną i solidną obudowę z tworzywa sztucznego.

Materiał, z którego wykonano wspornik montażowy w wersjach zewnętrznych został ulepszony poprzez zastosowanie aluminium, dzięki czemu seria WX MK2 jest jeszcze bardziej odporna na ekstremalne warunki pogodowe. Wspornik pozwala na montaż WX802/O zarówno w pionie jak i w poziomie.

Specjalna obróbka przy użyciu farby proszkowej zapewnia niezbędną ochronę w każdych warunkach pogodowych. Dzięki temu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

uchwyty mogą przejść 96-godzinny test odporności na działanie mgły solnej. Otwór odpływowy za aluminiowym grillem przednim pozwala na odprowadzenie wilgoci w przypadku wystąpienia kondensacji. Wodoodporne złącze AWX-5 na tylnej ścianie sprawia, że głośnik spełnia normy IP55.