

Zewnętrzne uniwersalne głośniki ścienne WX802MK2/OW (2 sztuki) - 8 cali Białe

Cena brutto	**2 629,99 zł**
Cena netto	**2 138,20 zł**
Numer katalogowy	**UGAUAGBWX802OW2**
Kod producenta	**2SA707/WX802MK2OW**
Regulatory	**Nie**
System (głośniki)	**Mono**
Rodzaj (głośniki)	**Sufitowy/ścienny**
Przeznaczenie (głośniki)	**Nagłośnienie**
Stacja dokująca (wieże / radia)	**Nie**
Max. moc głośników (sumaryczna)	**140**
Pasmo przenoszenia (min.)	**60**
Pasmo przenoszenia (maks.)	**17**
Komunikacja bezprzewodowa	**Nie**
Waga	**7.5**
Akcesoria w zestawie	**Uchwyt montażowy 5-pinowy kabel połączeniowy (70 cm)**
Wymiary	**270 x 360 x 215 mm (W x H x D)**
Pozostałe parametry	**Wodoszczelne złącze AWX-5 Klasa ochrony: IP55**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**

Opis produktu

WX802/O to wydajny 2-drożny głośnik, zaprojektowany specjalnie do użytku na zewnątrz, zapewniający wierną, wysokiej jakości reprodukcję muzyki i mowy. Nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań zewnętrznych, zapewniając czystą i mocną reprodukcję dźwięku. Dzięki temu głośnik WX802/O jest idealnym towarzyszem do zastosowań zewnętrznych, w których pożądane jest czyste tło muzyczne przez cały dzień, a mocniejszy dźwięk z głębszymi basami jest niezbędny, gdy impreza rozkręca się po zachodzie słońca. Dźwięk wydobywa się z odpornego na warunki atmosferyczne 8-calowego głośnika o niskiej częstotliwości w połączeniu z 1-calowym kopułkowym głośnikiem wysokotonowym, który jest wbudowany w estetyczną i solidną obudowę z tworzywa sztucznego.

Materiał, z którego wykonano wspornik montażowy w wersjach zewnętrznych został ulepszony poprzez zastosowanie aluminium, dzięki czemu seria WX MK2 jest jeszcze bardziej odporna na ekstremalne warunki pogodowe. Wspornik pozwala na montaż WX802/O zarówno w pionie jak i w poziomie.

Specjalna obróbka przy użyciu farby proszkowej zapewnia niezbędną ochronę w każdych warunkach pogodowych. Dzięki temu uchwyty mogą przejść 96-godzinny test odporności na działanie mgły solnej. Otwór odpływowy za aluminiowym grillem przednim pozwala na odprowadzenie wilgoci w przypadku wystąpienia kondensacji. Wodoodporne złącze AWX-5 na tylnej

ściance sprawia, że głośnik spełnia normy IP55.