

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zmywarka-spv2ikx10e-p-409057.html>

Zmywarka SPV2IKX10E

Cena brutto	1 881,99 zł
Cena netto	1 530,07 zł
Numer katalogowy	HZBOSW45I2IKX10
Kod producenta	SPV2IKX10E
Kod EAN	4242005183821
Pozostałe parametry	Moc przyłączeniowa (W): 2 400 W Długość kabla przyłączeniowego (cm): 175 cm Natężenie (A): 10 A Długość węży doprowadzającego (cm): 165 cm Długość węży odprowadzającego (cm): 205 cm Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Data Act	Bosch - HWBOS%, HZBOS%
Uwaga	CE+WEEE
Etykieta energetyczna	Towar wielkogabarytowy, obciążony dodatkową opłatą transportową w wysokości: 53PLN (Netto) Pobierz
Gwarancja	24 mc.
Funkcje zmywarki	Suszenie Extra
Ilość temperatur	4
Zużycie wody (AGD)	9,5 L
Trzeci kosz	Nie
Programy zmywania	Intensywny 70°C
Pojemność zmywarki	9 kompletów
Panel sterujący (AGD)	zintegrowany
Funkcje (AGD) (zmywarki)	Suszenie Extra
Liczba programów	5
Klasa energetyczna	F
Rodzaj (AGD)	Zabudowa
Poziom hałasu	48
Waga	26.64
Szerokość	44.8
Wysokość	81.5
Głębokość	55
Kolor AGD	Nie dotyczy

Opis produktu

Zmywarka Home Connect z redukcją hałasu w każdej chwili za pomocą aplikacji Home Connect.

- Suszenie Extra: funkcja dodatkowa wpomagająca dokładne suszenie trudno schnących naczyń.
- Regulowana wysokość górnego kosza: oferuje dodatkową przestrzeń, szczególnie dla wysokich naczyń.
- Funkcja Ulubione: spersonalizowana funkcja za jednym dotknięciem dla nowych programów
- InfoLight: czerwone światło wyświetlane na podłodze przed zmywarką informujące czy urządzenie jest włączone czy wyłączone.
- AquaStop: 100% dożywotnia gwarancja ochrony przed zalaniem mieszkania.

DuoPower: delikatne czyszczenie, optymalne rezultaty.

Rozbudowany system zraszania DuoPower w górnym koszu optymalizuje cyrkulację wody dla osiągnięcia idealnych rezultatów zmywania. Dzięki nim woda dociera do każdego zakamarka komory, nie pomijając żadnego naczynia. Dwa górne ramiona zraszające w połączeniu z dolnym gwarantują perfekcyjnie lśniące mycie, a polepszona cyrkulacja wody zapewnia ochronę delikatnego szkła i porcelany.

Sensor załadunku.

Oszczędność wody i energii w przypadku mniejszej ilości naczyń, dzięki sensorowi załadunku. Sensor załadunku dozuje wodę odpowiednio do ilości mytych naczyń, oszczędzając wodę i prąd. Ciężar załadunku jest określany przez czujnik prędkości obrotowej, determinujący poziom wody. W przypadku większej liczby naczyń potrzeba więcej wody do ich namoczenia i jej poziom opada. Wówczas dodaje się więcej wody.