Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 11:07

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zmywarka-spv2ikx10e-p-409057.html



Zmywarka SPV2IKX10E

Cena brutto	**1 881,99 zł**
Cena netto	**1 530,07 zł**
Numer katalogowy	**HZBOSW45I2IKX10**
Kod producenta	**SPV2IKX10E**
Kod EAN	**4242005183821**
Funkcje (AGD) (zmywarki)	**Suszenie Extra**
Liczba programów	**5**
Klasa energetyczna	**F**
Rodzaj (AGD)	**Zabudowa**
Poziom hałasu	**48**
Waga	**26.64**
Szerokość	**44.8**
Wysokość	**81.5**
Głębokość	**55**
Kolor AGD	**Nie dotyczy**
Pozostałe parametry	**Moc przyłączeniowa (W): 2 400 W Długość kabla przyłączeniowego (cm): 175 cm Natężenie (A): 10 A Długość węża doprowadzającego (cm): 165 cm Długość węża odprowadzającego (cm): 205 cm Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem**
Data Act	**Bosch - HWBOS%, HZBOS%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Etykieta energetyczna	**Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: 53PLN (Netto) Pobierz**
Gwarancja	**24 mc.**
Funkcje zmywarki	**Suszenie Extra**
Ilość temperatur	**4**
Zużycie wody (AGD)	**9,5 L**
Trzeci kosz	**Nie**
Programy zmywania	**Intensywny 70°C**
Pojemność zmywarki	**9 kompletów**
Panel sterujący (AGD)	**zintegrowany**

Opis produktu

Zmywarka Home Connect z redukcją hałasu w każdej chwili za pomocą aplikacji Home Connect.

- Suszenie Extra: funkcja dodatkowa wpomagająca dokładne suszenie trudno schnących naczyń.
- Regulowana wysokość górnego kosza: oferuje dodatkową przestrzeń, szczególnie dla wysokich naczyń.
- Funkcja Ulubione: spersonalizowana funkcja za jednym dotknięciem dla nowych programów
- InfoLight: czerwone światło wyświetlane na podłodze przed zmywarką informujące czy urządzenie jest włączone czy wyłączone.
- AquaStop: 100% dożywotnia gwarancja ochrony przed zalaniem mieszkania.

DuoPower: delikatne czyszczenie, optymalne rezultaty.
Rozbudowany system zraszania DuoPower w górnym koszu optymalizuje cyrkulację wody dla osiągnięcia idealnych rezultatów zmywania. Dzięki nim woda dociera do każdego zakamarka komory, nie pomijając żadnego naczynia. Dwa górne ramiona zraszające w połączeniu z dolnym gwarantują perfekcyjnie lśniące mycie, a polepszona cyrkulacja wody zapewnia ochronę delikatnego szkła i porcelany.

Sensor załadunku.
Oszczędność wody i energii w przypadku mniejszej ilości naczyń, dzięki sensorowi załadunku. Sensor załadunku dozuje wodę odpowiednio do ilości mytych naczyń, oszczędzając wodę i prąd. Ciężar załadunku jest określany przez czujnik prędkości obrotowej, determinujący poziom wody. W przypadku większej liczby naczyń potrzeba więcej wody do ich namoczenia i jej poziom opada. Wówczas dodaje się więcej wody.