Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:43

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zyxel-gs1200-5hpv2-eu0101f-p-249170.html

ZyXEL GS1200-5HPV2-EU0101F

Cena brutto	**298,99 zł**
Cena netto	**243,08 zł**
Numer katalogowy	**KILZYXSWI0061**
Kod producenta	**KILZYXSWI0061**
Kod EAN	**4718937598717**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
IGMP snooping	**Tak**
Głębokość opakowania	**132 mm**
Kolor produktu	**Szary**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Port-based VLAN**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Funkcje DHCP	**DHCP client**
Zarządzalność	**Tak**
Dublowanie portów	**Tak**
Ilość portów PoE	**5 x**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**60 W**
Obsługa PoE	**Tak**
Agregator połączenia	**Tak**
Funkcje switcha	**Agregator połączenia, Auto MDI / MDI-X, Dublowanie portów, Kontrola wzrostu natężenia ruchu, Multicast, Obsługa Oracle 10G, Pełny dupleks, Podpora kontroli przepływu, Protokół IGMP, QoS, Store and forward, VLAN, Zarządzanie przez stronę www**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Prąd wyjściowy	**1,3 A**
Możliwości montowania w stelażu	**Nie**
Porty LAN	**5x 10/100/1000Mbps**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Kolor główny	**Szary**
Przepustowość rutowania/przełączania	**10 Gbit/s**

Kod producenta	**GS1200-5HPV2-EU0101F**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**5**
Dodatkowe informacje	**Aktualizacje oprogramowania urządzenia, Diody LED: Power, Link/Act, PoE, Przepustowość 10 Gb/s, Przycisk reset, Ramki Jumbo: 9 kb, Tablica adresów MAC 2K, Temperatura pracy: 0 °C - 40 °C, Wilgotność pracy: 10%~90%**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Certyfikaty	**CE, FCC, C-Tick, Class A**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Bezpieczeństwo	**LVD EN60950-1**
Pełny dupleks	**Tak**
Obsługa 10G	**Nie**
Waga	**392 g**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Szerokość	**193 mm**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**72 W**
Wysokość	**26 mm**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Głębokość	**84 mm**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3p,IEEE 802.3z**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Przycisk reset	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Produkt stackowalny	**Nie**
Wysokość produktu	**26 mm**
Pobór mocy (max)	**72 W**
Szerokość produktu	**193 mm**

Store-and-forward	**Tak**
Głębokość produktu	**84 mm**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**4**
Diody LED	**PoE,Zasilanie,Link**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**5**
Wysokość opakowania	**78 mm**
Wielkość tabeli adresów	**2000 wejścia**
Waga wraz z opakowaniem	**950 g**
Pamięci bufora pakietów	**0,1 MB**
Obsługa Multicast	**Tak**
Waga produktu	**392 g**
Liczba grup multiemisji filtrowanych	**20**
Szerokość opakowania	**210 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja fabryczna 60 miesięcy